

## Poussière de pierre de couleur pour sentier avec Fixeur Écologique inclus et mélangé STABILISANTS(2) ET FIXEUR(1)

## Poussière Quartz Verte 0-1/4"

- \* Poussière verte fait à partir de schiste et quartz 0-1/4" ou 0-5mm.
- \* Mélanger avec un fixeur organique, 1 type de calcium et 1 type de carbonate ce qui augmente et renforcit les propriétés du fixeur écologique à long terme qui agit comme une colle entre les agrégats
- \* Réduit fortement l'envahissement des mauvaises herbes à cause du ph à 11.0
- \* Stabilise les sentiers en forte pente à cause de sa résistance à l'érosion
- \* Réduit les besoin de maintenance
- \* Il est recommandé comme base de fondation un agrégat granulaire drainant de type granitique.
- \* Densité de 2.2tm/m3, 100m2 ( 1075pd2 ) à 0.05m ( 2 pouces ) = 11tm. Micro Deval granulats fins = 12%

LEED : distance de 165km Montréal ( Aut. 40 et Boul. St-Laurent ) et PCM St-Wesceslas

## Analyse granulométrique

<b>Grosseur Tamis mm</b>	% Passant
5.00 mm	95-100
2.5 mm	50-75
1.25 mm	22-50
0.630 mm	12-35
0.315 mm	9-25
0.160 mm	7-20
0.080 mm	5-13

## Vendu par

Les Sables Techniques, 514-838-1620

USINE: 5 Marier, St-Gabriel-De-Brandon, Qc., Canada, J0K 2N0. Tél.; 450-835-1511, info@sablestechniques.com